



## SV-22CB16x100/SV-22CB27x150

## 紅外線全功能一體型勻速迴轉台攝影機

- ▶ 徹底解決黑夜無照明條件快速捕捉目標，紅外線夜視距離可達 200 米
- ▶ 全天候設計，高強度鋁合金外殼，抗衝擊，防腐蝕，防水式全天候設計
- ▶ 抗強風運行平穩可靠
- ▶ 專業外殼設計，便於拆卸，安裝和維修
- ▶ 內置自動加熱系統，使用於高寒冷地區
- ▶ 超強抗震特性，特別適合道路交通及油田煤礦
- ▶ 內置智慧型變速解碼器，超寬變速範圍，360 度無限位置迴轉
- ▶ 仰視角度 180 度無盲點
- ▶ 特別適合超大倍率的鏡頭使用
- ▶ 適用於森林和城市市區防火監控,道路監控,海防監控等

| 型號       | SV-22CB16x100               | SV-22CB27x150             |
|----------|-----------------------------|---------------------------|
| 攝像元件     | 1/3' SONY CCD               | LG 1/4" IT EXVIEW HAD CCD |
| 影像有效/全圖素 | 752(H)X582(V)/811(H)*508(V) |                           |
| 同步系統     | 內同步                         |                           |
| 視頻輸出     | VBS1.0Vp-p/75ohm            |                           |
| 白平衡      | 自動/手動                       |                           |
| 掃描系統     | 15.734KHz(H)/60Hz(V)        |                           |
| 水平解像度    | 480TVL                      |                           |
| 信號雜訊比    | ≥ 50Db                      |                           |
| 電子快門     | 1/50 ~1/10,000s             |                           |
| 最低照度     | 0.01Lux                     | 0.07Lux                   |
| 焦距       | F=4~88mm/16 倍               | F=3.25~88mm/27 倍          |
| 光圈和變焦    | 自動/手動                       |                           |
| 水平角度     | 360 度                       |                           |
| 垂直轉速     | 0 度~15 度 /秒                 |                           |
| 預設點      | 128 個                       |                           |
| 紅外線距離    | 100M                        | 200M                      |
| 操作溫度     | -45 攝氏度---+55 攝氏度           |                           |
| 電源       | AC24V / 1.5A                |                           |
| 防水等級     | IP66                        |                           |

[WWW.TDI-MEGASYS.COM](http://WWW.TDI-MEGASYS.COM)