

Stand Alone
Digital Video Recorder

TDI-MP4/8/16N
MPEG4 16CH

4 / 8 / 16 CH Triplex with CD-RW Build in



產品特點:

即時錄影錄音

可由遠端軟體更改 DVR 設定

提供多人同時上網監看

提供硬碟鏡射備份功能

三工操作系統

可外接四組硬擴充櫃

內建 CD-RW(可更換抽取式硬碟)

支援鍵盤,滑鼠操控及 8/16 矩陣裝置

Email 傳送功能

網內雙向語音功能

支援 POS 功能

IE 瀏覽功能

浮水印(Water Mark)功能

Sole-Vision Technologies, Inc

TEL: 886-2-8227-5797 FAX: 886-2-8227-5790

7F, No. 959, Jung Jeng Rd., Junghe City, Taipei, Taiwan

產品規格

產品型號	TDI-MP4N	TDI-MP8N	TDI-MP16N
影像輸入	4CH (NTSC/PAL)	8CH (NTSC/PAL)	16CH (NTSC/PAL)
作業系統	Embedded Linux RTOS / 嵌入式 Linux RTOS		
壓縮格式	MPEG4		
影像輸出	BNC / S-Video / VGA (Option) / BNC / S-Video / VGA (選配)		
顯示速度	NTSC 120/PAL 100	NTSC 240 / PAL 200	NTSC 480 / PAL 480
分割畫面	全畫面, 4 分割, PIP, 多重畫面跳台.	全畫面, 4, 6, 7, 8, PIP, 多重畫面跳台	全畫面, 4, 6, 7, 9, 13, 16, PIP, 多重畫面跳台
聲音 (輸出 / 輸入)	4CH / 1CH		
錄影解析度	NTSC: CIF 360 x 240, 2CIF 720 x 240, D1 720 x 480 PAL: CIF 360 x 288, 2CIF 720 x 288, D1 720 x 576		
錄影速度	NTSC 120 / PAL 100 (360 x 240 / 360 x 288)		
錄影模式	全時錄影, 循環錄影, 預約錄影, 事件錄影 (手動 / 位移偵測 / 感應器 / 排程錄影)		
回放搜索模式	Time, Event, Block, File, Book Mark, Log file Search 時間, 事件, 檔案, 區段, 使用記錄, 特別記錄		
位移偵測	(15 x 12)設定偵測點		
外接裝置	可外接 4 組硬碟擴充櫃 (每組擴充櫃可內建 10 組硬碟) 8 / 16CH 矩陣裝置		
硬碟	可支援 2 顆硬碟		
檔案備份	DVD-RW (+R, +RW) / CD-RW / USB 2.0 x 2 / 網路備份 / 硬碟鏡射備份		
VGA 輸出	支援 (選配)		
PTZ 控制	RS485		
警報輸出 / 輸入	4 in / 4 out	8 in / 4 out	16 in / 4 out
語言	支援 7 種語言		
網路功能	TCP / IP, DHCP, DDNS		
遠端程式	用戶端程式 / 中央管理系統		
遠端監看	可接受 16 位使用者		
中央影像監看與回放	可接受 16 台使用者		
系統記錄	開機, 關機, 連線, 選單記錄, 電源中斷檢查		
系統監控	雙獨立看門狗功能 (硬體看門狗+軟體看門狗)		
系統恢復	自動重新開機 / 自動恢復資料庫		
控制裝置	面板控制, 遙控器, 滑鼠, 外接控制鍵盤 (選購) / 網路		
工作溫度	-10° C ~ +40° C		
工作電源	DC 12V, 5A by Power Adapter		

Sole-Vision Technologies, Inc

TEL: 886-2-8227-5797 FAX: 886-2-8227-5790

7F, No. 959, Jung Jeng Rd., Junghe City, Taipei, Taiwan