



戶外即時影像傳輸站

Iveda IVDS-SE2

Outdoor IP Camera Tripod Station



雲端管理儲存



網頁/手機監控



日夜間模式



24/7登入使用



產品介紹

● 網電供應效率好 ● 穩固收合彈性高

整合無線4G/5G路由器和高電量穩定的蓄電池，提供攝影機隨插即可使用的便利環境。支架升級採用三腳穩固防滑架；可彈性調整張腳寬度、調整支架升降高度，輕巧可收合、攜帶便利。網電線路裝置，安置在專門設計金屬防水保護盒，確保在戶外安心使用。戶外即時影像傳輸站，做為道路施工或安全維護運用等，拆裝簡易好上手，讓您作業更加流暢。

產品特色

● 攝影機隨插即用 提升工作效率

- 具備工業級無線通訊路由器，台灣NCC認證
- 具備雙SIM卡插槽，訊號良好環境下傳輸快速穩定
- 提供12V可充電式電池，供電快速，續電穩定

● 防滑伸縮三腳架 收合固定易架設

- 具備彈性升降調整高度，拍攝視角易於掌握
- 三腳防滑鐵架穩固度高，有效降低外力因素造成晃動或傾倒

● 電量顯示清晰 用電需求便利

- 具備可使用電量數據顯示，便於了解當前電力和充電狀態
- 電源開關容易，不需插拔設備內箱線路

● 基礎防水保護 亮色烤漆高警示度

- 機盒具備戶外防潑水性，有效保護盒內線路和裝置
- 鐵管以高明亮亮黃色彩烤漆，提高視覺注意、警示度



(※此為展示圖，傳輸站不含攝影機。攝影機可另購)

產品規格

傳輸站

基本結構	支架材質：鐵管烤漆
	整體高度：116-156公分(高)x22公分(寬)x21(深) (含裝置盒)
	底架最大範圍半徑：51公分
	最大乘載重量：12公斤

基本規格	建議工作環境：溫度-20到50度
	連續工作時間：> 10小時 (已充足電力情況下)
	建議充電時間：8~10小時 (請勿過度充電，易造成電池損壞)

三元鋰電池

基本規格	AC輸入：100V到240V
	額定電壓：12V
	電池容量：18AH
	迴圈壽命：800次

路由器

- 1.支援台灣通訊業者4G LTE Cat.4無線通訊頻段Band 1、Band 3、Band 7、Band 8、Band 20及Band 28，最高速率可達150 Mb/s
 - 2.具備雙10/100Mbps乙太網路通訊界面
 - 3.具備雙SIM卡插槽
 - 4.工業級鋁製保護外殼
 - 5.溫度範圍：-30 ~ 70°C
 - 6.標準供電：DC 5V / 2A
 - 7.輸入電源：DC 5~18V
 - 8.具備台灣BSMI認證、NCC認證和CE認證
 - 9.台灣製造，無資安風險
- ※另可選用5G路由器

系統應用



IVEDA®
FOCUS ON WHAT MATTERS
松華國際股份有限公司

TEL : 02-2999-7699 FAX : 02-2999-7808
統編 : 70378560
新北市三重區重新路五段609巷14號2樓之15

www.tdi-megasys.com
2F-15, No.14, Ln. 609, Sec. 5, Chongxin Rd.,
Sanhong Dist., New Taipei City 241, Taiwan



—— 實績案例瀏覽 ——



第M535431號
—— 專利證書號 ——